AIRMOD Recessed

Hängeleuchte mit Unterputz-Vorschaltgerät

Sammode

©Morgane Le Gall

© Sammode – 03 Jan. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

AIRMOD Recessed

Hängeleuchte mit Unterputz-Vorschaltgerät

Sammode

AIRMOD Recessed ist ein Entwurf des deutschen Designers Stefan Diez für Sammode, der den Gesetzen der Schwerelosigkeit trotzt. Denn der Treiber verschwindet in einer Zwischendecke, und da kein Stromkabel sichtbar ist, wirkt die filigrane Hängeleuchte mit ihrer mechanischen Formensprache verblüffend leicht. Die höhenverstellbaren Hängeleuchten AIRMOD lassen sich beliebig zusammenstellen, man kann sie zum Beispiel traubenförmig über einem Tisch platzieren oder wie eine Konstellation im Raum verstreuen.





© Sammode – 03 Jan. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

AIRMOD Recessed

Hängeleuchte mit Unterputz-Vorschaltgerät

Sammode



Version perforierter Kollimator

900 lm, 2700 K

Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Silver	AIRMOD RCSD S 900-927 GR-S	88200081	13
Black	Black	AIRMOD RCSD BK 900-927 GR-BK	88200084	13
Champagne	Champagne	AIRMOD RCSD CH 900-927 GR-CH	88200040	13
Bronze	Bronze	AIRMOD RCSD BZ 900-927 GR-BZ	88200041	13

Version mit sandgestrahltem Glasschirm

900 lm, 2700 K



Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Frosted	AIRMOD RCSD S 900-927 GL-FR	88200083	13
Black	Frosted	AIRMOD RCSD BK 900-927 GL-FR	88200086	13
Champagne	Frosted	AIRMOD RCSD CH 900-927 GL-FR	88200044	13
Bronze	Frosted	AIRMOD RCSD BZ 900-927 GL-FR	88200045	13

Version Glas

900 lm, 2700 K



Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Clear	AIRMOD RCSD S 900-927 GL-CL	88200082	13
Black	Green	AIRMOD RCSD BK 900-927 GL-GN	88200085	13
Champagne	Amber	AIRMOD RCSD CH 900-927 GL-AM	88200048	13
Bronze	Smoked	AIRMOD RCSD BZ 900-927 GL-SM	88200049	13

Optionen

Perforierter Kollimator aus eloxiertem Aluminium

Silver	GR-S
Black	GR-BK
Champagne	GR-CH
Bronze	GR-BZ

Schirm aus Hartglas

Sandgestrahlt	GL-FR
Klarglas	GL-CL
Grün	GL-GN
Bernsteinfarben	GL-AM
Rauchglas	GL-SM

Farbtemperatur

2700K	927
3000K	930
4000K	940

Lichtmanagement

Dimmung über DALI-Protokoll	RD
Bluetooth Casambi Steuerung	RB

© Sammode – 03 Jan. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

AIRMOD Recessed

Hängeleuchte mit Unterputz-Vorschaltgerät

Zubehör

Andere Längen: kontaktieren Sie uns

Austauschbare Kronen und Linsen können separat bestellt werden.. kontaktieren Sie uns

Spezifikationen

Lichtverteilungskurve



Perforierter Kollimator + Wide-Beam-Linse



Schirm aus klarem oder getöntem Glas + Medium-Beam-Linse

Design	
Designer	Stefan Diez
Kenndaten	
Leuchtmittel	CoB LED-Modul 900 lm (ohne Blende, CRI>90, 3 SDCM)) 50 000 h L80/B10 bei 25° C Photobiologische Gefährdung : Gruppe 1
Elektronik	Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	Klasse I
Betriebstemperatur	-5 °C bis +35 °C
Einfache Montage und Wartung	
Anschluss	vorverdrahteter Treiber mit Wieland-Steckverbinder
Befestigung	Befestigung an Hohlwand mittels Schrauben, Wanddicke max.: 30 mm
Aussparung	83 mm Durchmesser
Freiraum	200 x 300 mm, Höhe : 100 mm
Aufhängunghöhe	Drahtseile für die Aufhängung, höhenverstellbar bis zu 3 m
Material	
Kopf und Verkleidungsscheibe	Farbig eloxiertem Aluminium, Doppelbügels aus vernickeltem Kupfer
Blende	Perforierter Kollimator : Farbig eloxiertem Aluminium Glas : aus klarem, gefärbtem order satiniertem gehärtetem Glas, Je nach Version
Linse	Aus gehärtetem Glas
Normen	
Abdichtung	IP20 (Verwendung im Innenbereich)
Feuerfestigkeit	850°C

© Sammode – 03 Jan. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten