

Bendz & Bendz SA

Applique compacte ø70



Bendz & Bendz SA

Applique compacte ø70






Bendz



Bendz SA


Cette petite applique industrielle joue avec la transparence, pour révéler son ampoule, ou au contraire s'habille d'un corps satiné, pour une lumière tout en douceur. Luminaire d'appoint, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, le Bendz est idéal pour éclairer un balcon, créer du rythme sur une façade ou en tant que lampe de chevet dans une chambre.





Bendz & Bendz SA

Applique compacte ø70



Bendz

| Vasque | Désignation | Code |
|--------|---------------------------|----------|
| Claire | BENDZ 70 300 CL1 POME BCV | 14415020 |

Bendz SA

| Vasque | Désignation | Code |
|---------|------------------------------|----------|
| Satinée | BENDZ SA 70 300 CL1 POME BCV | 14320020 |

Options

| Finition des flasques et colliers | Colliers de fixation | Matériaux |
|--|--|--|
| | | Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur et extérieur (650°) Vasque en polycarbonate (960°C) Flasques et colliers de fixation en inox 304 L Flasques et colliers de fixation en inox 316 L |
| Flasques et colliers laqués RAL7021 | Colliers à vis CHC COAL Colliers à vis Torx Tamper | BCV BCVT |

Accessoires

A commander séparément

| | | |
|---|--|---|
| | | |
| Kit de sortie de câble mural inox 17500020 (IP40) | Précâblage 1.5m 3G1.5 (3 fils) Câble tressé en cuivre étamé | CAB0007 Lampe filament LED E27 2700K 17500003 4W mate Lampe filament LED E27 2700K 17500004 8W mate |



Bendz & Bendz SA


Applique compacte ø70




Spécifications



Photométrie



Bendz
ULR = 50%



Bendz SA
ULR = 50%

| Caractéristiques techniques | |
|--|--|
| Source | Lampe E27, 11W max, non fournie |
| Alimentation | 220-240V 50/60Hz |
| Classe électrique | Classe I |
| Température d'utilisation | -20°C à +30°C |
| Installation et maintenance faciles | |
| Raccordement | Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 12 mm Sur bornier automatique 3x2,5mm² Installation presse-étoupe vers le bas |
| Ouverture et fermeture | Fermeture par serrage de l'écrou sous presse-étoupe |
| Fixation | 2 colliers en inox à vis CHC (entraxe variable) |
| Maintenance | Par démontage du flasque de fermeture porte douille |
| Matériaux | |
| Vasque | Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø70 pour usage intérieur et extérieur |
| Flasques, colliers et cache-appareillage | Inox 304 L |
| Normes | |
| Etanchéité | IP66, IP68, IP69K |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Résistance au feu | 650°C |