





En finition inox ou en version colorée, l'applique Musset offre un design industriel sobre et élégant. À l'intérieur du corps en verre se cachent deux ampoules LED à filament. La combinaison d'un réflecteur teinté et de grilles multiperforées procure une douce lumière tamisée à personnaliser. Graphique et esthétique, le luminaire Musset s'installe en applique, en suspension ou en plafonnier.




Musset

Applique ø100



Sammode



Avec grilles brise-flux

| Finition | Réflecteur | Désignation | Code |
|----------|------------|----------------------------------|----------|
| | Silver | MUSSET GR 100 S 500 CL1 PY | 15225077 |
| | Copper | MUSSET GR 100 C 500 CL1 PY | 15225073 |
| | Brass | MUSSET GR 100 COAL B 500 CL1 PY | 15225084 |
| | Petrol | MUSSET GR 100 COAL P 500 CL1 PY | 15225085 |
| Marsala | Silver | MUSSET GR 100 MARS S 500 CL1 PY | 15225086 |
| White | Brass | MUSSET GR 100 WHITE B 500 CL1 PY | 15225087 |

Sans grilles brise-flux

| Finition | Réflecteur | Désignation | Code |
|----------|------------|-------------------------------|----------|
| | Silver | MUSSET 100 S 500 CL1 PY | 15225078 |
| | Copper | MUSSET 100 C 500 CL1 PY | 15225079 |
| | Brass | MUSSET 100 COAL B 500 CL1 PY | 15225080 |
| | Petrol | MUSSET 100 COAL P 500 CL1 PY | 15225081 |
| Marsala | Silver | MUSSET 100 MARS S 500 CL1 PY | 15225082 |
| White | Brass | MUSSET 100 WHITE B 500 CL1 PY | 15225083 |

Options

| Finition des flasques et colliers | Colliers de fixation | Matériaux |
|---|---|---|
| Flasques et colliers laqués RAL7021 | | Flasques et colliers de fixation en inox 304 L - |
| Flasques et colliers laqués MARSALA RAL3011 | | Flasques et colliers de fixation en inox 316 L MR |
| Flasques et colliers laqués WHITE RAL9010 | | |
| Finition du réflecteur | Colliers à grenouillère Colliers à vis CHC | BRV |
| Silver | S | |
| Brass | B | |
| Copper | C | |
| Petrol | P | |

Accessoires

A commander séparément



| | | | |
|---|--|---------|---|
| Kit de sortie de câble mural inox 17500020 (IP40) | Précâblage 1.5m 3G1.5 (3 fils) Câble tressé en cuivre étamé | CAB0007 | Lampe filament LED E14 2700K 17500002 4W claire |
|---|--|---------|---|



Musset

Applique ø100



Sammode

Spécifications



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Source | 2 lampes E14, 11W max, non fournies |
| Alimentation | 220-240V 50/60Hz |
| Classe électrique | Classe I |
| Température d'utilisation | -20°C à +35°C |

Installation et maintenance faciles

| | |
|--------------|---|
| Raccordement | Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm Sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm ² Installation presse-étoupe vers le bas |
| Fixation | 2 colliers en inox, à grenouillère, à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° |
| Maintenance | Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine |

Matériaux

| | |
|----------------------|--------------------|
| Grille | Grille en inox |
| Vasque | Verre borosilicaté |
| Flasques et colliers | Inox 304 L |

Normes

| | |
|----------------------|-------------------|
| Etanchéité | IP66, IP68, IP69K |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Résistance au feu | Ininflammable |